

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - HT-GT235

- Широкий диапазон измерений и высокая точность
- Для магнитных и немагнитных металлов Fe/NFe
- Режим дифференциального измерения
- Непрерывное измерение
- Комплект для калибровки

**Цена от 1 штуки
3999 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - HT-GT235

- Широкий диапазон измерений и высокая точность
- Для магнитных и немагнитных металлов Fe/NFe
- Режим дифференциального измерения
- Непрерывное измерение
- Комплект для калибровки

**Цена от 1 штуки
4519 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.25

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/ultrazvukovoy-tolshchinomer-dlya-izmereniya-tolshchiny-lakokrasochnog-o-pokrytiya-ht-gt235.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Толщиномер НТ-GT235 – это электромагнитный вихретоковый универсальный прибор, который быстро и точно измеряет толщину лакокрасочного покрытия на немагнитической подложке и толщину немагнитного покрытия на магнитной металлической подложке в диапазоне 0 - 1800 мкм. Возможность измерений как в точке, так и в непрерывном режиме значительно облегчает использование прибора.

Толщиномер оснащен тремя видами калибровки для более точных замеров. Калибровка по образцам, калибровка со смещением и калибровка нуля способствуют повышению точности измерений. Устройство питается от двух батарей типа "AAA", которые уже входят в комплект. Благодаря функции поворота экрана процесс измерения становится еще более удобным.

Также присутствует функция дифференциальных измерений, которая вычисляет разницу между текущим и предыдущим значением. Это очень удобно, если требуется отслеживать динамику изменения толщины покрытия. В целом, толщиномер НТ-GT235 - это надежный и достаточно универсальный прибор, который будет полезен в разных сферах деятельности.

Обзор на ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - НТ-GT235

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550